UNI Rohrsysteme GmbH

SATAPATEC ESPVS verzinkt

Produktbeschreibung:
ESPVS ist ein schweres Stahlrohr nach dem Schweißen tauchfeuerverzinkt, Zinkschicht min. 35µm hohe Korrosionsbeständigkeit, in Stangen zu 3m

Verwendungszweck:
bei hohen mechanischen Anforderungen im Industrie - und Gewerbebau

Klassifizierung 4457	
Druckfestigkeit	1250 N/5cm
Schlagfestigkeit	2,0kg/300mm
Min. Temperatur	-45°C
Max. Temperatur	+400°C
VDE / DIN EN	61386-21

Anwendungsbereich	
auf Putz	✓
unter Putz	-
Hohlwände und Zwischendecken	✓
im Estrich	✓
im Beton	✓
im Erdreich	-
im Maschinenbau	-

ESPVS verzinkt	16	20	25	32	40	50	63
Außen Ø mm *	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	63,0
Innen Ø mm	14,0	18,0	22,6	29,6	37,6	47,6	60,0
VPE in m	30	30	30	21	15	15	15
Gewicht pro 100m/kg	37	47	70	91	115	144	227
Paletteninhalt in m	300	300	300	210	150	150	150

Zubehör	16	20	25	32	40	50	63
Muffe ESPVS-M (VPE in Stück)	25	50	50	50	25	10	5
Bogen ESPVS-B (VPE in Stück)	15	25	25	20	15	5	3
Endtülle ESPSG-T (VPE in Stück)	100	100	50	25	25	25	20

*Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter.

UNI Rohrsysteme GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 52
56220 Urmitz
Tel.: 02630-98 11 16
Fax: 02630-98 11 82
Email: info@uni-rohrsysteme.de
Internet: www.uni-rohrsysteme.de