

## Kunststoff-Wellrohr EFY-Z schwarz



### Produktbeschreibung:

EFY-Z ist ein leichtes, flexibles Wellrohr aus Polypropylen, mit verzinktem Zugdraht, nicht flammenausbreitend in der Farbe schwarz

### Verwendungszweck:

für die Unterputz, Hohlwand- und Estrichinstallation

Zeitersparnis durch leichtes Einziehen von Kabeln mittels Zugdraht ist ohne Probleme auch bei längeren Strecken möglich

### Klassifizierung 2232

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Druckfestigkeit  | 320 N/5cm   |
| Schlagfestigkeit | 1,0kg/100mm |
| Min. Temperatur  | -15°C       |
| Max. Temperatur  | +90°C       |
| VDE / DIN EN     | 61386-22    |



### Anwendungsbereich

|                              |   |
|------------------------------|---|
| auf Putz                     | - |
| unter Putz                   | ✓ |
| Hohlwände und Zwischendecken | ✓ |
| im Estrich                   | ✓ |
| im Beton                     | - |
| im Erdreich                  | - |
| im Maschinenbau              | - |

| EFY-Z schwarz       | 16 | 20    | 25    | 32    | 40   | 50 | 63 |
|---------------------|----|-------|-------|-------|------|----|----|
| Außen Ø mm *        | -  | 20,0  | 25,0  | 32,0  | 40,0 | -  | -  |
| Innen Ø mm          | -  | 12,0  | 16,0  | 22,0  | 30,2 | -  | -  |
| VPE in m            | -  | 100   | 100   | 50    | 25   | -  | -  |
| Gewicht VPE/kg      | -  | 3,7   | 7,7   | 4,7   | 3,7  | -  | -  |
| Paletteninhalt in m | -  | 4.400 | 3.200 | 2.000 | 900  | -  | -  |

### Zubehör:



| EFL-M        | 16 | 20    | 25    | 32   | 40   | 50 | 63 |
|--------------|----|-------|-------|------|------|----|----|
| VPE in Stück | -  | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 25,0 | -  | -  |

\*Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter.